



年度末キャンペーン お勧め機器&消耗品のご紹介



キャンペーン期間 2024年1月5日～3月29日



サーモプレート

- 薄型・小型で省スペースの恒温プレートです。80℃までの中温度プレートにφ90mmシャーレ4枚もしくはマイクロプレート2枚設置可能。シリコンシートは別売です。
- ミニシェーカーを組合せることで恒温振盪器として使用することができます。
- 温度センサは付属しておりません。必ず、温度調節器を組合せてご使用下さい。

キャンペーンコード	区分	型式	温度使用範囲	キャンペーン価格 (円)
10-0090	8●	SSH-200	室温～80℃ (室温23℃、無負荷時)	88,000 → 70,400

推奨温度調節器：デジタル温度調節器SA-010D (44-2626)
推奨シェーカー：NA-101N (41-0329) /NA-201N (41-0330) /NA-301N (41-0334)
プレート寸法：W200×D190×H15mm (ゴム足除く) 電源：AC100V 50/60Hz
オプション：シリコンシート シャーレ4枚用 (44-2422)
マイクロプレート2枚用 (44-2423)



ウォーターバススターラー

- スターラー内蔵で水槽内、試料を同時に加熱しながら攪拌可能。
- ステンレススノコ標準付属。
- PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。
- SVスタートのタイマー運転機能搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲 (℃)	キャンペーン価格 (円)
10-1527	7●	SWB-180S	(室温+5)～80	84,000 → 71,400

最高回転数：2500/3000rpm (50/60Hz、無負荷時) 無段階調整
水槽：SUS304 φ180×H180mm・4.5L
外寸法・重量：W230×D282×H280mm・約5.2kg
付属品：ステンレス蓋、スノコ (SUS304パンチング)、φ8×40mm攪拌子



デジタル温度調節器

- ヒータ等の負荷と電源を接続するだけで温度コントロールが可能。
- 独立した過昇防止器が付いていますので万一のトラブル時も安心です。
過昇防止器用としてK熱電対温度センサ付属。
- 定値、オートスタート、オートストップ、SVスタート運転に加え、最大16ステップまでのプログラム運転が可能。安心の日本製。

キャンペーンコード	区分	型式	センサ	キャンペーン価格 (円)
10-2572	7●	STT-12P	測温抵抗体	72,000 → 57,600

温度設定範囲※1：0～250℃
指示精度：指示値の± (0.3%+1digit) または±0.9℃の大きい方
※過昇防止器用K熱電対温度センサ付属。
※1.付属のセンサを使用した場合の温度範囲です。



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



純水製造装置 **NEW**

- 最高レベルA4（蒸留水とイオン交換水）の純水（JIS K 0557基準）。
- 消耗品の交換が簡単にできます。

SWG205

- A4レベルを維持しながらも最小限の消耗品で運用できます。

SWG252

- 7インチカラー液晶タッチパネル採用でトレンドグラフや消耗品の交換方法や履歴を表示。
- ディスペンサを手に持って採水ボタンで操作。

商品コード	区分	型式	蒸留水製造量	価格（円）
35-1631	5●	SWG205	約1.5L/h	452,000
35-1632	5●	SWG252		523,000

採水方式：イオン交換→蒸留（SWG205）、イオン交換→蒸留→濾過（SWG252）
外寸法・重量：W540×D570×H775mm・55kg（SWG205）／63kg（SWG252）

SWG205



インキュベーター **NEW**

- 定値運転の他、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップのタイマー機能付。
- 大型の観察窓により庫内の様子が容易に確認できます。
- 背面にケーブル孔、サービスコンセント（2A）を設置。振盪器など小型の機器を入れて使用できます。

商品コード	区分	型式	温度範囲※	価格（円）
41-2461	6●	SIB101W	（室温+5）～60℃	101,000

温度精度※：±0.5℃（at37℃） 温度分布※：±1.5℃（at37℃）
タイマー：0分～999時間50分 棚板：耐荷重約10kg/枚 2枚（1枚は槽内に固定）
内寸法・容量：W350×D300×H360mm・約37L
外寸法・重量：W410×D380×H520mm（突起部除く）・約17kg
電源：AC100V 50/60Hz 3.1A 電源コード約2m
※性能は23℃±5℃、65%rh±20%、無負荷時。

送風定温乾燥器 **NEW**

- 庫内を送風循環させることで温度分布に優れ、効率よく乾燥できます。
- 定値運転の他、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップのタイマー機能付。
- 独立過昇防止器を下部正面に配置、いつでも確認できます。自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカーなど安全機能を搭載。

商品コード	区分	型式	温度範囲※	価格（円）
46-1611	6●	SDO401	（室温+10）～260℃	185,000

温度変動※：±0.6℃（at260℃） 温度勾配※：10℃（at260℃）
内寸法・容量：W450×D450×H450mm・約90L
外寸法・重量：W560×D600×H820mm（突起部除く）・約53kg
電源：AC100V 50/60Hz 12.5A
※性能は23℃±5℃、65%rh±20%、無負荷時。

送風定温乾燥器

- スリム・コンパクト・省スペースの送風循環式。
- 定値運転の他、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップのタイマー機能付。
- 転倒防止金具標準付属。漏電ブレーカー等の安全対策も万全。

キャンペーンコード	区分	型式	容量（L）	キャンペーン価格（円）
10-1565	7●	SFD55	約55	193,000 → 154,400

温度範囲※：（室温+10）～210℃ 温度調節精度※：±1℃（at210℃）
内寸法：W300×D350×H530mm
外寸法・重量：W380×D440×H875mm・約35kg
電源：AC100V 50/60Hz 8.5A
※性能は室温23℃±5℃、湿度65%rh±20%、無負荷時。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。





デジタル照度計 **NEW**

- JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。校正証明書、トレーサビリティ証明書など校正書類の発行可能（有償）。
- 「即時ホールド」と10秒後の値をホールドする「タイマーホールド」機能付。
- オートパワーオフ機能付（約5分）。

商品コード	区分	型式	品名	価格（円）
31-2141	7●	CANA-0010	デジタル照度計	33,000
31-2142	7	CANA-0010	デジタル照度計 校正付 （校正書類は別途）	50,000

測定範囲：0.0～39999lx

外寸法・重量：約W61×D29×H115mm・約100g（電池含む）

電源：単4マンガン乾電池2個



ボルテックスミキサー **NEW**

- 回転数可変式で3000rpmまで無段階調整可能。
- マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。
- シンプルながら十分な性能を発揮。
- コンパクトボディで省スペース。タッチ部材質はシリコン製。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数（rpm）	キャンペーン価格（円）
10-1018	6●	SVM-100A	MAX3000	22,000 → 17,000

撹拌容量：50mlまで

軌道直径：4.5mm

外寸法・重量：W93×D100×H72mm・約370g



ボルテックスミキサー **NEW**

- 安定感のあるボディで十分な撹拌力。
- タッチ運転と連続運転（回転数可変）が可能。
- 付属のアタッチメントを使用することでフラスコなどの各種容器、マイクロプレートの撹拌に使用できます。

商品コード	区分	型式	回転数（rpm）	価格（円）
41-2125	5●	SVM-500A	MAX3000※	62,400

軌道直径：4.5mm

外寸法・重量：W148×D148×H90mm（突起部除く）・約2.4kg

付属品：平板アタッチメント、マイクロプレートトレイ

※マイクロプレートトレイ使用時は1500rpmまで。



小型遠心機 可変式

- 4000～12000rpmまで1000rpm単位で回転数の設定が可能。
- 1～99分までのタイマー機能付。回転数とタイマーをデジタル表示。
- 0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数（rpm）	キャンペーン価格（円）
10-0360	7●	SCV12K	4000～12000	90,000 → 72,000

最大遠心力：7245×g

処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本

外寸法・重量：W175×D195×H115mm・1.5kg

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。





在庫限り



小型実体顕微鏡

- 小型、低価格、パーソナルタイプの実体顕微鏡です。
- 鏡筒が斜めになっており、座ったままの観察に適しています。
- LED落射照明付。

25%OFF!



キャンペーンコード	区分	型式	鏡筒	キャンペーン価格 (円)
10-1440	7●	SSM-45	双眼単倍・45°	20,000 → 15,000

総合倍率：20×（実視野φ9mm）
 作動距離：70mm
 観察可能高さ：20mm
 サイズ：ベースW98×D135mm／高さ230mm
 重量：約600g
 電源：単3乾電池2個（別売） ※充電式電池は使用できません。



pH標準液 **NEW**

商品コード	区分	品名	pH値	容量	価格 (円)
33-1281	6●	フタル酸塩pH標準液	pH4.01	500ml	1,500
33-1282	6●	中性りん酸塩pH標準液	pH6.86	500ml	1,500
33-1283	6●	ほう酸塩pH標準液	pH9.18	500ml	1,500



最大
45%OFF

駒込ビペット **NEW**



キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	目盛 (ml)	全長 (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-0802	8●	1	0.1	240	280 → 160
10-0803	8●	2	0.1	245	280 → 160
10-0804	8●	3	0.2	260	370 → 210
10-0805	8●	5	0.2	275	480 → 270
10-0806	8●	10	1ml以下：0.2 1ml以上：0.5	340	590 → 330
10-0807	8●	20	1	340	1,600 → 880

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...