

年度末キャンペーン

＆新規取扱機器のご紹介

キャンペーン期間 2025年1月10日～3月31日



SANSYO 搅拌機 SSZシリーズ

ドリルチャックタイプで攪拌棒をしっかりと固定。本体背面にエアーバージョを装備。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数(rpm)	キャンペーン価格(円)
10-1581	8●	SSZ-10	50～3000	106,000 → 84,800
10-1582	8●	SSZ-11	20～1200	102,000 → 81,600
10-1583	8●	SSZ-12	10～600	102,000 → 81,600
10-1584	8●	SSZ-13	5～300	102,000 → 81,600


モータ DCブラシレスモータ 出力35W

チャック締付範囲 φ1～10mm ドリルチャック (SSZ-10のみφ1～8mm)

外寸法・重量 W130×D155 (172) ×H158 (173) mm・約2.5kg

電源 AC100V 50/60Hz 50W 付属品 クランプ、チャックハンドル

※外寸法()内は突起部含む。



NEW



使用例

シリングポンプ

段階的速度変更や間欠運転など様々な注入動作が可能なプログラムモード、注入速度の調整ができるレートモード、微量の長時間注入や一定量の繰り返し注入に使用する容量モードの3つの動作モードを搭載。また、外部機器から注入制御を行うための通信機能を備えています。

パターン保存数

プログラムモード：3 (8ステップ設定可能)、レートモード：3、容量モード：5

スタンダードタイプ (1本架け)

商品コード	区分	型式	シリング動作	価格(円)
71-0167	7	FP-1100W	注入／吸引	145,000
シリングタイプ テルモ (1～50ml)、マイクロシリング (10～500μl) ※プランジャー形状による				
最小流量 0.32μl/min (シリングサイズ10μl使用時)				
最大流量 13.2ml/min (シリングサイズ50ml使用時)				
外寸法 W220×D98×H128mm 重量 約2.0kg				
外部コントロール スタート／ストップ .FF (接点もしくはオープンコレクタにて)				
PC制御 RS-232C コマンド使用 電源 AC100～240V 50/60Hz				

ハイパワータイプ (2本架け)

100mlのシリング2本を同時に押し出すことができます。大口径シリングに対応。

商品コード	区分	型式	シリング動作	価格(円)
71-0170	7	FP-2200	注入／吸引	290,000
シリングタイプ テルモ (1～50ml)、ハミルトン (10μl～1ml)、JMS (10～100ml)				
最小流量 0.17μl/min (ハミルトン700シリングサイズ10μl使用時)				
最大流量 188ml/min (JMSシリングサイズ100ml使用時)				
外寸法 W245×D130×H170mm 重量 約3.5kg				
外部コントロール スタート／ストップ .FF (接点もしくはオープンコレクタにて)				
PC制御 RS-232C 電源 AC100～240V 50/60Hz ACアダプター付属				

※商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



20%OFF



使用例

SANSYO 超薄型マグネチックスター

磁気コイル方式の静かで安定した攪拌。自動反転機能付。
スライドタッチで無段階に回転数を調整できます。
ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-5025	7●	SMT-18C	20~1500	22,000 → 17,800
攪拌容量 ~500ml (H ₂ O)				タイマー 最大9時間 (5分刻み)
外寸法・重量 W110×D180×H14.5mm・180g				
電源 AC100V 50/60Hz・DC15V 1A				



15%OFF



SANSYO ウォーターバススター

スター内蔵で水槽内、試料を同時に加熱しながら攪拌できます。
PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。
SVスタートのタイマー運転機能搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲 (°C)	キャンペーン価格 (円)
10-1527	7●	SWB-180S	(室温+5) ~80	84,000 → 71,400
最高回転数 2500/3000rpm (50/60Hz、無負荷時)				無段階調整
水槽 SUS304 φ180×H180mm・4.5L				
外寸法・重量 W230×D282×H280mm・約5.2kg				
電源 AC100V 50/60Hz 410W				
付属品 ステンレス蓋、スノコ (SUS304パンチング)、φ8×40mm攪拌子				

25%OFF



※アルミビーズ使用目安は1.8kgです。
※恒温水槽としてはお使い頂けません。

SANSYO アルミビーズ恒温槽 Cool&Hot

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。アルミビーズは別売です。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
精度±1°Cのデジタル温度調節器、過電流保護ヒューズ付。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲 (°C)	キャンペーン価格 (円)
10-0110	8●	SCH05	0~50	157,000 → 117,750
槽内寸法 W100×D140×H100mm				内槽材質 アルミ
蓋材質・サイズ スチロール樹脂・W101×D141×H27mm				
外寸法・重量 W189×D230×H180mm (蓋・ゴム足除く)・4.1kg				
電源 AC100V 50/60Hz 1.5A				
関連商品 アルミカットビーズ (44-2221)				

20%OFF



使用例

シャーレ、シリコンシート、温調器、
シェーカーは別売です。

SANSYO サーモプレート

薄型・小型で省スペースの恒温プレートです。80°Cまでの中温プレートに
φ90mmシャーレ4枚もしくはマイクロプレート2枚設置可能。シリコンシートは別売です。
ミニシェーカーを組合せることで恒温振盪器として使用することができます。
温度センサは付属しておりません。必ず、温度調節器を組合せてご使用下さい。

キャンペーンコード	区分	型式	温度使用範囲	キャンペーン価格 (円)
10-0090	8●	SSH-200	室温~80°C	88,000 → 70,400
推奨温調器 デジタル温度調節器SA-010D (44-2626)				
推奨シェーカー NA-10IN (41-0329) /NA-20IN (41-0330) /NA-30IN (41-0334)				
プレート寸法 W200×D190×H15mm (ゴム足除く)				電源 AC100V 50/60Hz
関連商品 シリコンシート シャーレ4枚用 (44-2422)、マイクロプレート2枚用 (44-2423)				



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

23%OFF



SANSYO ボルテックスミキサー

回転数可変式で3000rpmまで無段階調整可能。
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の搅拌に対応。
シンプルながら十分な性能を発揮。
コンパクトボディで省スペース。タッチ部材質はシリコン製。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-1018	6●	SVM-100A	MAX3000	22,000 → 17,000
搅拌容量 50mlまで				
軌道直径 4.5mm				
外寸法・重量 W93×D100×H72mm・約370g				
電源 AC100~240V 50/60Hz				

20%OFF



SANSYO ボルトスライダー

コンパクト・省スペース。横置き・縦置き両方に対応可能。電源入力コード付属。
電圧計付で入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。

キャンペーンコード	区分	型式	最大電流 (A)	キャンペーン価格 (円)
10-0701	8●	SVS-110	10	49,300 → 39,440
10-0702	8●	SVS-115	15	64,500 → 51,600
入力電圧 AC100V				
出力電圧 0~130V				
外寸法・重量 W200×D243×H241mm・約8.5kg				

NEW



携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ

撮影・保存機能を搭載したデジタルルーペ。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。
保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。
ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分ける
ことができます。

商品コード	区分	型式	モニタ	価格 (円)
48-1779	7●	3R-MJL02	2.4インチ	9,990
センサ 1/4インチCMOSセンサ 焦点距離 8~12mm				
光源 白色LED×3、UV LED×3				
倍率 光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍				
バッテリ 3.7V 300mAh				
外寸法・重量 約48×69×18mm・約76g				

NEW



SANSYO ラボカート

搬送だけでなく、簡易的な作業台としてもご使用頂けます。
耐熱性、耐水性に優れ、傷が付きにくいメラミン天板を採用しています。組立式。

商品コード	区分	型式	サイズ (mm)	価格 (円)
56-1131	6●	SLC-1	900×450×H800	38,000
56-1132	6●	SLC-2	900×600×H800	41,000
重量 16.5kg (SLC-1)、18.5kg (SLC-2)				
有効棚寸法 506×407mm (SLC-1)、506×557mm (SLC-2)				
段数 2 総耐荷重 80kg 棚間隔 H486mm				
天板・棚板 表面材：メラミン化粧板 裏面材：ラワン合板 芯材：パーティクルボード エッジ：塩ビ（天板）、メラミン化粧板（棚板）				
フレーム・脚 スチールパイプ 粉体塗装				
ストップバー付キャスター 本体：スチール、車輪：ゴム				

※商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。


※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



クリアランスセール

数量限定特価

pickup



◀ スチール薬瓶保管庫

シリンドラ錠を標準装備し、万一の盗難防止に対応。
仕切板は薬瓶サイズに合せています。大型アジャスター4個付。耐薬品性塗装。
外寸法 W900×D700×H900mm
試薬瓶収納量 100ml: 320本、250ml: 224本、500ml: 224本
※ボトル収納数は概算です。試薬瓶の形状により変わることもあります。

押しやすいタイマー

大型液晶、3キー方式。
マグネット、スタンド、引掛け金具付。
取替え簡単な単4乾電池使用。
最大設定時間 99分59秒 (1秒)
外寸法 W70×D25×H60mm



商品コード	区分	品名・型式	セール価格 (円)	限定数量
10-0303	8●	パキュームシステム コンデンサーフィルタ V-701	451,000 → 270,600	1
31-0617	8●	デジタル紫外線強度計 UVC-254	110,000 → 66,000	2
31-0795	8●	光散乱式デジタル粉じん計 №34442	332,000 → 199,200	1
31-2101	8●	照度チェック SK-20LX	18,800 → 11,280	2
33-0692	8●	電気伝導率計 CM-30R	250,000 → 150,000	5
34-0201	8●	簡易型土壤用酸度計 SK-910A-S	2,500 → 1,500	2
35-0237	8●	三商 純水製造装置 SWG250B	498,000 → 298,800	1
35-1625	8●	三商 純水製造装置 SWG204	430,000 → 258,000	1
43-0032	8●	ロータリーエバポレーター RV10コントロールV バス付き	800,000 → 480,000	1
47-0432	8●	ダイアフラム式送液ポンプ FEM08TT.18RC	230,000 → 138,000	1
54-0360	8●	スチール薬瓶保管庫 L7K1CLZ532 pickup	283,500 → 170,100	1
61-4209	8●	分析天びん MS3002TS/00	343,000 → 205,800	2
67-1281	8●	押しやすいタイマー K-715 pickup	1,850 → 1,110	11
71-2001	8●	ピペットマン P2	43,000 → 25,800	10
71-2002	8●	ピペットマン P10	43,000 → 25,800	1
71-2003	8●	ピペットマン P20	37,000 → 22,200	1
71-2007	8●	ピペットマン P5000	43,000 → 25,800	2
71-2008	8●	ピペットマン P10ml	43,000 → 25,800	2

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



研究・産業用機器の専門商社

株式会社プレスト

〒983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡105番地の8

【TEL】022-352-0335 【FAX】022-352-0336

【WEB】k-presto.com 【営業時間】9:00~18:00

※メールでのお問い合わせはWEBサイト内のメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

【WEBサイトはこちる】

